

Załącznik nr 2 Wskazanie wykładziny dywanowej

WYKŁADZINA DYWANOWA

Wykładzina dywanowa w płytach 50 x 50 cm, obiektowa, pętelkowa na podkładzie z tworzywa sztucznego, przeznaczona do pomieszczeń biurowych o następujących parametrach:

- a) płytka o wymiarach 50 x 50 cm,
- b) włókno – poliamid 100%,
- c) podłoże – tworzywo sztuczne, trwale plastyczne, grubości min. 2,0 mm,
- d) wysokość runa min. 3 mm,
- e) masa runa min. 540 g/m²,
- f) ilość pętelek/gęstość min. 170 000/m²,
- g) grubość całkowita wykładziny (płytek) min. 5 mm,
- h) klasa komfortu LC2,
- i) wykładzina (płytki) antystatyczna,
- j) trudnozapalna, klasa palności Bfl-s1 lub Cfl-s1,
- k) odporność na płowienie min. 5,
- l) natężenie ruchu 33,
- m) kolor wykładziny (płytek) – odcień stonowanej zieleni z dodatkiem szarości (przed zamówieniem wymagane uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym), cokoliki przyścienne w kolorze podłogi,

Poglądowy odcień zalecanej kolorystyki wykładziny (płytek) dywanowych

